

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI CON INGRANAGGI IN BRONZO PER TRAVASO DI LIQUIDI DI VARIA NATURA, COMPLETE DI FILTRO IN LINEA. CORPO IN OTTONE, ALBERO IN INOX. IDONEE PER TRASFERIMENTO GASOLIO E ANTIGELO. DISPONIBILI LE VERSIONI "OIL" PER OLI LUBRIFICANTI E LIQUIDI VISCOSI, "PTFE" PER TRASFERIMENTO DI ACQUA E SENTINA E UPX PER ACQUA POTABILE E LIQUIDI ALIMENTARI.



Nome prodotto	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Tubo (mm)	Potenza Motore (W)	Bocche (BSP)	Peso (kg)
UP3	12	6	10	1,5	15	2	13	120	3/8"	1,4
UP3	24	3	5	1,5	15	2	13	120	3/8"	1,4
Nome prodotto	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Tubo (mm)	Potenza Motore (W)	Bocche (BSP)	Peso (kg)
UP6	12	10	15	2	26	2	16	180	1/2"	3,2
UP6	24	5	7,5	2	26	2	16	180	1/2"	3,2
Nome prodotto	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Tubo (mm)	Potenza Motore (W)	Bocche (BSP)	Peso (kg)
UP9	12	5	15	1,5	12	4	13	180	3/8"	2,7
UP9	24	3	7,5	1,5	12	4	13	180	3/8"	2,7
Nome prodotto	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Tubo (mm)	Potenza Motore (W)	Bocche (BSP)	Peso (kg)
UPX	12	6	10	1,5	15	2	13	120	3/8"	1,4
UPX	24	3	5	1,5	15	2	13	120	3/8"	1,4

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.