

LA REALIZZAZIONE DEL CUSCINETTO D'ARIA NEGLI IMPIANTI DI AUTOCLAVE, PUÒ ESSERE OTTENUTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN COMPRESSORE COMANDATO E CONTROLLATO DA OPPORTUNI ACCESSORI, QUALI LIVELLOSTATI INTERNI O ESTERNI. I COMPRESSORI CHE PRESENTIAMO SONO IDONEI PER IMPIANTI INDUSTRIALI, ANTINCENDIO E DI IRRIGAZIONE; PER IMPIANTI DI ACQUA POTABILE È CONSIGLIABILE INSTALLARE UN FILTRO DISOLEATORE TRA IL COMPRESSORE E L'AUTOCLAVE.



COMPRESSORI COASSIALI

- GARANTISCONO UN ELEVATO RENDIMENTO MECCANICO E NON PRESENTANO ORGANI DI TRASMISSIONE E PARTI IN MOVIMENTO ESPOSTE.
- VENTILAZIONE FORZATA AD ALTA EFFICIENZA.
- VALVOLE LAMELLARI IN ACCIAIO INOX.
- DISPONIBILI MODELLI AUTOLUBRIFICATI E LUBRIFICATI CON POTENZE DA 0,6 A 3 KW.

MODELLO	Kw FASI	Giri/min	N° cilindri	Aria aspirata [l/min]	Pressione max [bar]	Dimensioni [cm]	Peso [Kg]
MK 2400	1,5 MONO	2900	1	179	8	41x21x35	11
MK 265 M	1,5 MONO	2900	1	250	10	36x20x27,5	13,3
MK 265 T	1,5 TRI	2900	1	250	10	36x20x27,5	14,5



COMPRESSORI TRAINO A CINGHIA

- SISTEMA TESTA-CILINDRO CON AMPIE ALETTATURE PER UN OTTIMO SMALTIMENTO DEL CALORE E ALBERO A GOMITO EQUILIBRATO PER GARANTIRE UNA MIGLIORE STABILITÀ.
- VALVOLE IN INOX CON ELEVATI PASSAGGI D'ARIA.
- CONVOGLIATORE DELLA VENTILAZIONE E VOLANO CON ALTA PORTATA D'ARIA.
- FILTRO DI ASPIRAZIONE AD ALTA RESA CON LABIRINTO.
- DISPONIBILI MODELLI MONOSTADIO E BISTADIO CON POTENZE DA 1,1 A 15 KW.

MODELLO	Kw FASI	Giri/min	N° cilindri	Aria aspirata [l/min]	Pressione max [bar]	Dimensioni [cm]	Peso [Kg]
MK 102 T	1,5 TRI	1000	1	235	10	27x26x28	9
BK 114 T	4,0 TRI	1400	2	585	10	35x40x43	32,5
409 AP 16	2,2 TRI	820	2	280	16		

SCELTA DEL COMPRESSORE


$$N = \frac{V \cdot p}{t}$$

N = consumo in l/min

V = capacità utile del serbatoio in l

p = pressione di intervento, attacco pressostato

t = tempo necessario per creare il cuscinetto d'aria in autoclave (120 min)



FILTRI DISOLEATORI CF

Filtro disoleatore con cartuccia filtrante a carbone attivo, per eliminare particelle d'olio eventualmente presenti nell'aria compressa.

Grado di filtrazione 0,006 Micron, il contenuto d'olio residuo si riduce a 0,003 ppm

Attacchi Ø 3/4".

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.