



CONTATORI PER IRRIGAZIONE, A GETTO UNICO, QUADRANTE ASCIUTTO, PER ACQUA INCROSTANTE E CON SABBIA, NON OMOLOGATI

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PORTATA DI ESERCIZIO [m³/h]	38	60	65	100	130	250	325	600
PORTATA MASSIMA [m³/h]	50	80	120	200	250	300	500	800
LETTURA MINIMA [lt]	5	5	5	5	50	50	50	50
LETTURA MASSIMA [m³]	999999	999999	999999	999999	999999	9999999	9999999	9999999
LUNGHEZZA [mm]	200	200	225	250	250	300	350	450



CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE MOLTO SPORCHE, QUADRANTE ASCIUTTO, PREDISPOSTI PER LANCIA IMPULSI, NON OMOLOGATI

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PORTATA DI ESERCIZIO [m³/h]	35	50	90	125	175	250	375	475
PORTATA MASSIMA [m³/h]	70	100	150	250	350	500	750	950
LETTURA MINIMA [lt]	5	5	5	5	5	5	5	5
LETTURA MASSIMA [m³]	999999	999999	999999	999999	999999	9999999	9999999	9999999
LUNGHEZZA [mm]	200	200	225	250	250	300	350	450



CONTATORI WOLTMAN PER ACQUEDOTTO, QUADRANTE ASCIUTTO, ANTIAPPANNAMENTO, OROLOGERIA ORIENTABILE 360°, PREDISPOSTI PER LANCIA IMPULSI, OMOLOGATI CLASSE B.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PORTATA DI ESERCIZIO [m³/h]	38	60	65	100	130	250	325	600
PORTATA MASSIMA [m³/h]	50	80	120	200	250	300	500	800
LETTURA MINIMA [lt]	5	5	5	5	50	50	50	50
LETTURA MASSIMA [m³]	999999	999999	999999	999999	999999	9999999	9999999	9999999
LUNGHEZZA [mm]	200	200	225	250	250	300	350	450



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE/RITEGNO INCLINATA

- Valvola inclinata a molla con tappi di scarico, in ottone.
- Attacchi filettati femmina, disponibili dal Ø 1/2" al Ø 2".
- Disponibile anche con rubinetto di scarico in ottone Ø 1/4".



GIUNTO DI DILATAZIONE CON PREMISTOPPA

- Costruzione in bronzo.
- Attacchi filettati femmina, disponibili dal Ø 1/2" al Ø 4".

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.