

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI A GIRANTE APERTA

COD.
ELCE.70..

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO A GIRANTE APERTA A RASAMENTO, ADATTE PER IL TRAVASO DI ACQUE CHIARE O LEGGERMENTE SPORCHE, NON ABRASIVE, OPPURE CARICHE CON GIRANTE E GUARNIZIONI SPECIALI. CORPO POMPA E GIRANTE IN GHISA. DISPONIBILI ALTRE VERSIONI CON CORPO POMPA IN INOX O BRONZO E PER TRAVASO GASOLIO A NORME ATEX. MOTORE ELETTRICO MONOFASE 230 V FINO A 2,2 KW E TRIFASE 400 V.



ACQUE CHIARE

Pompa Pump Pompe	KW	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H max (m)	Q max (l/min.)
			DNM				
B0XR-A	0,25	230 M.	1"	11,8	160	7,4	60
		230/400 T.	1"		300		
		12 Volt C.C.	1"		210		
B0XR-A	0,25	24 Volt C.C.	1"	11,7	160	7,4	60
		230/400 T.	1"		300		
B1KQ-A	0,37	230 M.	1"	15	215	12,4	135
B1KQ-A	0,75	230/400 T.	1"	18,3	375	12,4	135
		12 Volt C.C.	1"		285		
B1KQ-A	1,00	24 Volt C.C.	1"	20	190	14,4	250
		230/400 T.	1 1/2"		430		
B1 1/2 KQ-A	0,55	230 M.	1 1/2"	20,5	220	16	285
		230/400 T.	1 1/2"		375		
B2KQ-A	1,1	230 M.	2"	22	185	18	380
		230/400 T.	2"		410		
B2KQ-A	1,5	230 M.	2"	24	185	19	450
		230/400 T.	2"		410		
B3KQ-A	2,2	230 M.	3"	31,5	185	16	900
		230/400 T.	3"		445		
B4KQ-A	4	400/690 T.	4"	83,5	360	15,6	1650
		400/690 T.	4"		700		
B3XR-A	4	400/690 T.	3"	79	360	28,5	1250
		400/690 T.	3"		700		
B3XR-A	5,5	400/690 T.	3"	96	360	28,5	1420
		400/690 T.	3"		800		
B3XR-A	7,5	400/690 T.	3"	104	360	34	1460
		400/690 T.	3"		800		
B4XR-A	11	400/690 T.	4"	217	470	32,5	2200
		400/690 T.	4"		1000		
B4XR-A	15	400/690 T.	4"	228	470	34	2300
		400/690 T.	4"		1000		
B6XR-A - 1450 * (2)	11	400/690 T.	DN 150	360	550	14,5	4300
		400/690 T.	DN 150		1300		
B8XR-A - 1450 * (2)	30	400/690 T.	DN 200	625	640	17	7500
		400/690 T.	DN 200		1800		
B8XR-A - 1450 * (2)	37	400/690 T.	DN 200	660	640	23	8000
		400/690 T.	DN 200		1800		

ACQUE CARICHE

Pompa Pump Pompe	KW	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H max (m)	Q max (l/min.)
			DNM				
B1 1/2 KQ-A/ST (*12mm)	0,75	230 M.	1 1/2"	11,8	220	15,5	270
		230/400 T.	1 1/2"		375		
B2KQ-A/ST (*13mm)	1,1	230 M.	2"	22,5	185	17,4	370
		230/400 T.	2"		410		
B2KQ-A/ST (*14mm)	1,5	230 M.	2"	24,5	185	18	440
		230/400 T.	2"		410		
B3KQ-A/ST (*26mm)	2,2	230 M.	3"	32	185	16	900
		230/400 T.	3"		445		
B4KQ-A/ST (*38mm)	4	400/690 T.	4"	84	220	14,2	1600
		400/690 T.	4"		375		
B3XR-A/ST (*19mm)	4	400/690 T.	3"	80	360	28,5	1250
		400/690 T.	3"		700		
B3XR-A/ST (*24mm)	5,5	400/690 T.	3"	97,5	360	28,5	1420
		400/690 T.	3"		800		
B3XR-A/ST (*24mm)	7,5	400/690 T.	3"	104,5	360	34	1450
		400/690 T.	3"		800		
B4XR-A/ST (*34mm)	11	400/690 T.	4"	217,5	470	32,5	2200
		400/690 T.	4"		1000		
B4XR-A/ST (*39mm)	15	400/690 T.	4"	228	470	34	2300
		400/690 T.	4"		1000		
G2TMK-A/ST (*8mm)	3	230/400 T.	2"	37,5	230	34	400
		230/400 T.	2"		450		
G3TMK-A/ST (*8mm)	4	400/690 T.	3"	83	360	35	820
		400/690 T.	3"		700		
G3TMK-A/ST (*10mm)	5,5	400/690 T.	3"	99,5	360	40	900
		400/690 T.	3"		800		
G3TMK-A/ST (*13mm)	7,5	400/690 T.	3"	106	360	47	900
		400/690 T.	3"		800		
G3TMK-A/ST (*14mm)	9,2	400/690 T.	3"	114	360	50,5	1100
		400/690 T.	3"		800		
G3TMK-A/ST (*16mm)	11	400/690 T.	3"	203	470	54,4	1150
		400/690 T.	3"		1000		
B3ZPM-A/ST (*13mm)	15	400/690 T.	3"	211	470	64	1250
		400/690 T.	3"		1000		
B3ZPM-A/ST (*14mm)	18,5	400/690 T.	3"	248	470	71	1250
		400/690 T.	3"		1000		
B3ZPM-A/ST (*20mm)	22	400/690 T.	3"	276	550	78	1250
		400/690 T.	3"		1000		
B4ZPM-A/ST (*19mm) * (2)	22	400/690 T.	4"	282	550	62	1700
		400/690 T.	4"		1250		
B4ZPM-A/ST (*19mm) * (2)	30	400/690 T.	4"	352	550	65	1750
		400/690 T.	4"		1250		

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it

AMIS