

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE



COD.
ELCE.34..

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONO GIRANTE, IDONEE PER ACQUA PULITA FINO A 90°C,
PER USI CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLI. CORPO IN GHISA, GIRANTI IN OTTONE.

MOTORE ELETTRICO TIPO CHIUSO A VENTILAZIONE ESTERNA

- MONOFASE 230 V - 50 HZ FINO A 1,5 KW

- TRIFASE 230/400 V - 50 HZ FINO A 3KW



TIPO		POTENZA (P ₂)			Q	m³/h																	
Monofase	Trifase	kW	HP	▲		l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6
						0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
CPm 100	CP 100	0.25	0.33	IE2	H metri	16	15	14	12.5	11	9	7											
CPm 130	CP 130	0.37	0.50			23	22	21	20	19	18	17	15.5	14									
CPm 132	CP 132	0.55	0.75			23	–	22.5	22	21.5	21	20.5	19.5	18.5	17.5	16	14	12					
CPm 150	CP 150	0.75	1			29.5	–	29	28.5	28	27.5	26.5	26	24.5	23	21	18	15					
CPm 158	CP 158	0.75	1			36	34	33.5	33	32.5	31.5	30	28.5	27	25								
CPm 170	CP 170	1.1	1.5			41	–	–	38	37	36	35	33.5	32	30	27.5	25	22					
CPm 170M	CP 170M	1.1	1.5	IE3	H metri	36	–	–	35	34.5	33.5	33	32	31	30	29	28	26.5	25	23	21	19	
CPm 190	CP 190	1.5	2			48	–	–	46	44.5	43	41.5	40	38	36	34.5	32.5	30.5	28	26			
–	CP 200	2.2	3			56	–	–	55	54.5	53.5	52	51	49.5	48	46	44.5	42.5	40.5	38.5	36		

TIPO		POTENZA (P ₂)			Q	m³/h													
Monofase	Trifase	kW	HP	▲		0	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.2	14.4	15	16.2	16.8	
					l/min	0	50	75	100	125	150	175	200	220	240	250	270	280	
CPm 160C	CP 160C	1.1	1.5	IE3	H metri	32	31	30.5	29.5	28	26	23	20						
CPm 160B	CP 160B	1.5	2			37	36	35.5	34.5	33.5	31.5	29	26.5	23					
–	CP 160A	2.2	3			43	42	41.5	40.5	39.5	38	35.5	33	30	26				
CPm 210C	CP 210C	2.2	3			46	45.5	44.5	43.5	42	40	37.5	34.5	32	28.5	27			
–	CP 210B	3	4			54	53	52	51	49.5	48	45.5	43	40	38.5	37	34		
–	CP 210A	4	5.5			61	61	60	59	57.5	56	53.5	51	49	46.5	45	42	40	

TIPO		BOCCHIE		DIMENSIONI mm									kg					
Monofase	Trifase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~				
CPm 100	CP 100	1"	1"	42								10	7.1	7.1				
CPm 130	CP 130				253	205	82	123	165	135	41		7.8	7.3				
CPm 132	CP 132												8.7	8.2				
CPm 150	CP 150				285	240	92	148	190	160	38		12.4	11.4				
CPm 158	CP 158	1¼"	1"	51								11	12.0	11.0				
CPm 170 - 170M	CP 170 - 170M				367	260	110	150	206	165	44.5		17.8	17.2				
CPm 190	CP 190				364	290	115	175	242	206	36.5		21.3	20.3				
–	CP 200												–	21.5				
CPm 160C	CP 160C	1½"	1"	54	373	260	110	150	207	165	44.5	11	19.7	17.7				
CPm 160B	CP 160B																21.0	21.0
–	CP 160A				393												–	23.8
CPm 210C	CP 210C			60								11	26.0	27.5				
–	CP 210B				402	305	125	180	252	210	39.5		–	30.0				
–	CP 210A												–	32.0				

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail: amis@amis.it

