

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER USO DOMESTICO IN TECNOPOLIMERO

COD.
ELSO.00..

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER IL DRENAGGIO DI ACQUE CHIARE E SPORCHE, IDEALI PER IL PROSCIUGAMENTO DI PICCOLI AMBIENTI, LO SMALTIMENTO DI ACQUE DOMESTICHE USATE, LO SVUOTAMENTO DI POZZETTI DI RACCOLTA. LA SERIE VORTEX E' ADATTA PER LO SVUOTAMENTO DI POZZETTI ANCHE IN PRESENZA DI CORPI SOLIDI IN SOSPENSIONE DI DIMENSIONI FINO A 20 MM.


LA SERIE FLOOR E' PROGETTATA PER PROSCIUGARE FINO A 2 MM DAL PAVIMENTO.

CORPO IN TECNOPOLIMERO, GIRANTE IN NORYL. MOTORE ELETTRICO MONOFASE 230 V - 50 HZ.




TIPO	POTENZA (P ₂)		Q	m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0	19.2	20.4	21.6
Monofase	kW	HP		l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
TOP 1	0.25	0.33	H metri	7	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.5	1											
TOP 2	0.37	0.50		9	8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1								
TOP 3	0.55	0.75		10.5	10	9	8.8	8	7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2.5	2						
TOP 4 N	0.75	1		13	12.5	12.1	11.6	11.3	10.8	10.3	9.8	9.2	8.5	7.9	7.1	6.4	5.5	4.7	3.9	3			
TOP 5 N	0.92	1.25		15.5	15	14.5	14.1	13.6	13.2	12.6	12	11.5	10.8	10	9.4	8.5	7.8	6.8	6	4.8	3.6	2.5	


TIPO	BOCCA	DIMENSIONI mm								kg
Monofase	DN	a	h	h1	d	e	p	⌀		
TOP 1	1¼"	152	257	237	14	regolabile	350	350	5.2	
TOP 2									5.2	
TOP 3			287	267					6.6	



TIPO	POTENZA (P ₂)	Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
Monofase	kW HP	m ³ /h l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP 2 - VORTEX	0.37 0.50	H metri	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	2.9	2.2	1.5
TOP 3 - VORTEX	0.55 0.75		8.5	8	7.4	6.8	6.1	5.5	4.7	4	3.2	2.5
TIPO	BOCCA	DIMENSIONI mm										kg
Monofase	DN	a	h	h ₁	d	e	p	□				
TOP 2 - VORTEX	1 1/4"	152	288	268	25	regolabile	350	350	5.2			
TOP 3 - VORTEX			318	298					6.6			



TIPO	POTENZA (P ₂)	Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6
Monofase	kW HP	m ³ /h l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160
TOP 1-FLOOR	0.25 0.33	H metri	7	6	5	4	3	2	1		
TOP 2-FLOOR	0.37 0.50		9	8	7	6	5	4	3	2	1
TIPO	BOCCA	DIMENSIONI mm					Livello minimo di prosciugamento		kg		
Monofase	DN	a	h	h ₁							
TOP 1-FLOOR	1 1/4"	152	257	237			2 mm		5.0		
TOP 2-FLOOR									5.0		



Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.