

I FLUSSOSTATI SERVONO PER SEGNALARE, COMANDARE E REGOLARE IL FLUSSO IN UNA TUBAZIONE, PER IL COMANDO DI POMPE, BRUCIATORI, SEGNALAZIONI DI ALLARME, VALVOLE MOTORIZZATE. FUNZIONANO TRAMITE UNA PALETTA FLESSIBILE CHE, SOLLECITATA DAL FLUSSO, AGISCE SU UN MICRO-INTERRUTTORE IN COMMUTAZIONE SPTD.

DEVONO ESSERE INSTALLATI PER MEZZO DI RACCORDO FILETTATO SU TRATTI DI TUBO ORIZZONTALE, LONTANO DA VALVOLE, GOMITI, SCARICHI O FLUSSI IRREGOLARI.

LA SCELTA DEL FLUSSOSTATO VA EFFETTUATA IN BASE AL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE.

ALIMENTAZIONE : CARICO INDUTTIVO : 3A A 250V~
CARICO RESISTIVO : 10A A 250V~



FF 91P e FF81P PER LIQUIDI

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO ANTIURTO, PALETTA IN RESINA TERMOPLASTICA ATOSSICA

	Diametro tubazione	Valore di minima taratura (dm³/sec) con flusso in:		Valore di massima taratura (dm³/sec) con flusso in:		Raccordo maschio	Pressione massima d'esercizio
		aumento	diminuzione	aumento	diminuzione		
FF81P	G 1	0,26	0,16	0,58	0,53	G1	10 bar
	G 2	0,87	0,65	1,65	1,74		
	G 3	1,85	1,3	3,49	3,27		
	G 4	2,39	1,85	5,56	5,23		
FF91P	G 1/2	0,13	0,8	0,29	0,26	G1/2	10 bar
	G 1	0,26	0,16	0,58	0,53		
	G 1 1/2	0,39	0,24	0,87	0,79		
	G 2	0,8	0,6	1,7	1,6		



FF81 e FF84 PER LIQUIDI

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO ANTIURTO, PALETTA IN ACCIAIO INOX

	Diametro tubazione	Valore di minima taratura (dm³/sec) con flusso in:		Valore di max taratura (dm³/sec) con flusso in:		Raccordo maschio	Pressione massima d'esercizio
		aumento	diminuzione	aumento	diminuzione		
FF81	G 1	0,26	0,16	0,58	0,53	G1"	10 bar
	G 2	0,8	0,6	1,6	1,7		
	G 3	1,7	1,2	3,2	3		
FF84	G 4	2,2	1,7	5,1	4,8	G1"	10 bar
	G 6	4,7	3,4	9	8,5		
	G 8	12,9	10,7	26	25,2		
	G 10	26,5	22	43,5	41		



FF71A PER ARIA

CUSTODIA IN TERMOPLASTICO ANTIURTO, PALETTA IN ACCIAIO INOX

	MIN VALORE STACCO (apre C-NO, chiude C-NC)	MIN VALORE ATTACCO (apre C-NC, chiude C-NO)	MAX VALORE STACCO (apre C-NO, chiude C-NC)	MAX VALORE ATTACCO (apre C-NC, chiude C-NO)
FF71A	2,5 m/sec	3,1 m/sec	6,4 m/sec	7 m/sec

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.