



CASSETTE ANTINCENDIO UNI COMPLETE NELLE VERSIONI DA ESTERNO A PARETE, DA INTERNO A PARETE, DA INCASSO. COMPOSTE DA CASSETTA IN ACCIAIO O POLIPROPILENE, CON PORTELLO FIRE-GLASS O PIENO, TUBAZIONE FLESSIBILE RACCORDATA, LANCIA FRAZIONATRICE, RUBINETTO IDRANTE, SOSTEGNO PER TUBAZIONE. DISPONIBILI CON MANICHETTE DN 45 x 1"1/2 E DN 70 x 2" DI VARIE LUNGHEZZE E LANCE FRAZIONATRICI CON UGELLI DIVERSI.



MANICHETTE FLESSIBILI RACCORDATE UNI 7422 O NON RACCORDATE CON CERTIFICAZIONE UNI EN 14540, MINISTERO INTERNO UNI 9487. COSTRUZIONE IN POLIESTERE AD ALTA TENACITA' CON ARMATURA E RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA. LE TUBAZIONI RACCORDATE SONO DISPONIBILI NELLE LUNGHEZZE 10, 15, 20, 25 E 30 M.



GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI O FLANGIATI CON ATTACCO VVFF A NORMA UNI 804. COSTITUITI DA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLA DI SICUREZZA TARATA A 12 BAR E 1 O 2 ATTACCHI A GIRELLO. VERSIONI ORIZZONTALE O VERTICALE.



IDRANTI SOPRASUOLO A COLONNA DEL TIPO A SECCO, CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO. REALIZZATI IN GHISA CON SBOCCHI UNI 70 FILETTATI M UNI 810 E ATTACCO MOTOPOMPA OPZIONALE. ATTACCO INFERIORE FLANGIATO, PROFONDITA' DI INSTALLAZIONE 500, 700, 960 MM.

IDRANTI SOTTOSUOLO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO, REALIZZATI IN GHISA CON SBOCCO IN OTTONE UNI 45 O UNI 70 UNI 810 E TAPPO O SBOCCO IN GHISA A BAIONETTA DN 50 O DN 70 E TAPPO. ATTACCO INFERIORE FLANGIATO

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.