

INVERTER PER IL PILOTAGGIO DI ELETTROPOMPE MONOFASE E TRIFASE.

GARANTISCONO UNA PRESSIONE COSTANTE AL VARIARE DELLA PORTATA OFFRENDO COME BENEFICI UN'EROGAZIONE COSTANTE DELL'ACQUA E UN RISPARMIO ENERGETICO.

COMUNICAZIONE E SCAMBIO FINO A 8 POMPE, PROTEZIONE CONTRO MARCIA A SECCO, SOVRACORRENTE, SOVRATEMPERATURA, ALIMENTAZIONE ERRATA.



montaggio	HCW su tubazione HCA a parete
posizione montaggio	HCW qualsiasi HCA verticale
display	LCD 2 righe 16 caratteri
Grado di protezione	HCW IP65 HCA IP65
T. funzionamento	0 – 40°C
Attacchi	HCW 1 1/4" femmina
Freqz Uscita	5-100hz
Set Point Pressione	HCW 0,3-7,5 bar HCA 0,3-20 bar
Sicurezza elettrica	EN60730
Compatibilità Elettromagnetica	EN61000 (norme specifiche nel certificato CE) EN61000 (specific norms in CE certificate)
Protezioni	Marcia a secco Alimentazione alta/bassa Cortocircuito Sovracorrente Sovra temperatura Pressione insufficiente Sensore pressione guasto Colpo Ariete Dry Running. Low/High Power supply Shortcircuit, Overcurrent, Over Temperature Insufficient Pression Pressure Sensor fault , Water hammer
Dimensioni	HCW 35x19x17cm HCA 39x25x19cm
Peso	HCW 2,5kg (4kg mod TT) HCA 5,6Kg

Modello Models	Tensione Linea Line voltage	Tensione Pompa Pump voltage	Corrente di fase Phase current	Potenza Max Pompa Max Pump power	In. Gallagiante In floating	Input Input	In Irrigazione In irrigation	Output Output	MultiPompa Multipump
HC-MM08-ST	1 x 230Vac	1 x 230Vac	8A	1,1kw (1,5Hp)	1			1	
HC-MM08-ADV	1 x 230Vac	1 x 230Vac	8A	1,1kw (1,5Hp)	1	2	4	3	x
HC-MM12-ST	1 x 230Vac	1 x 230Vac	12A	1,6kw (2,2 Hp)	1			1	
HC-MM12-ADV	1 x 230Vac	1 x 230Vac	12A	1,6kw (2,2 Hp)	1	2	4	3	x
HC-MT10-ST	1 x 230Vac	3 x 230Vac	10A	2,2kw (3Hp)	1			1	
HC-MT10-ADV	1 x 230Vac	3 x 230Vac	10A	2,2kw (3Hp)	1	2	4	3	x
HC-TT06-ST	3 x 400Vac	3 x 400Vac	06A	2,2kw (3Hp)	1			1	
HC-TT06-ADV	3 x 400Vac	3 x 400Vac	06A	2,2kw (3Hp)	1		4	3	x
HC-TT11-ST	3 x 400Vac	3 x 400Vac	11A	4kw (5,5Hp)	1			1	
HC-TT11-ADV	3 x 400Vac	3 x 400Vac	11A	4kw (5,5Hp)	1	2	4	3	x
Grandi Impianti / Big Plants									
HC-TT15-ADV	3 x 400Vac	3 x 400Vac	15A	5,5kw (7,5Hp)	1	2	4	3	x
HC-TT18-ADV	3 x 400Vac	3 x 400Vac	18A	7,5kw (10Hp)	1	2	4	3	x
HC-TT25-ADV	3 x 400Vac	3 x 400Vac	25A	11kw (15Hp)	1	2	4	3	x



Montaggio	su tubazione on pipe
Posizione montaggio	qualsiasi any
Display	2 digit alfanumerico 2 digit alphanumeric
Grado di protezione	IP65
T. funzionamento	0°C ÷ +40°C
Attacchi	1 1/4" maschio
Freqz Uscita	5-100hz
Set Point Pressione	0,3-8 bar
Sicurezza elettrica	EN60730
Compatibilità Elettromagnetica	EN61000 (norme specifiche nel certificato CE) EN61000 (specific norms in CE certificate)
Protezioni	Marcia a secco Alimentazione alta/bassa Cortocircuito Sovracorrente Sovra temperatura Pressione insufficiente Sensore pressione guasto Colpo Ariete Dry Running. Low/High Power supply Shortcircuit, Overcurrent, Over Temperature Insufficient Pression Pressure Sensor fault , Water hammer
Dimensioni	33 x 20 x 15 cm
Peso	2kg

Modello Model	Tensione Linea Line voltage	Tensione Pompa Pump voltage	Corrente di fase Phase current	Potenza Max Pompa Max Pump power	Input Input	Output Output	Multi Pompa Multipump
e-MM08 STD	1 x 230Vac	1 x 230Vac	8A	1,1kw (1,5Hp)	1	1	2° ON/OFF
e-MT10 STD	1 x 230Vac	3 x 230Vac	10A	2,2 kw (3Hp)	1	1	2° ON/OFF
e-MM08 ADV	1 x 230Vac	1 x 230Vac	8A	1,1kw (1,5Hp)	1	1	CANBUS
e-MT10 ADV	1 x 230Vac	3 x 230Vac	10A	2,2 kw (3Hp)	1	1	CANBUS

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.