










MDR 4S



MDR 4SD



MDR 43



MDR 4S / MDR 4SD TRIPOLARI

PER COMANDO DIRETTO DI MOTORI MONOFASE E TRIFASE ADATTI PER ARIA E ACQUA. ESECUZIONE CON COPERCHIO NERO (MDR 4S) O CON COPERCHIO TRASPARENTE CON SCALA E INDICE DI TARATURA VISIBILE (MDR 4SD).

CARATTERISTICHE TECNICHE :

ATTACCO FILETTATO FEMMINA	: Ø 1/2"
GRADO DI PROTEZIONE	: IP 54
TEMPERATURA MASSIMA	: 55°C
DIMENSIONI	: 64 X 98 X 103 MM
TENSIONE MASSIMA	: 500 V
CORRENTE MASSIMA	: 16 A

MDR 43 : PRESSOSTATO CON 2 CONTATTI, 1 NA + 1 NC.

MODELLO	PRESSIONE DISTACCO
MDR 4SD/6	1,5 ÷ 6,0 bar
MDR 4SD/11	4,0 ÷ 11,0 bar
MDR 4S/11	4,0 ÷ 11,0 bar
MDR 4S/16	6,0 ÷ 16,0 bar
MDR 4S/25	9,0 ÷ 25,0 bar
MDR 43/3	0,5 ÷ 3,0 bar
MDR 43/6	2,5 ÷ 6,0 bar
MDR 43/11	5,0 ÷ 11,0 bar
MDR 43/16	8,0 ÷ 16,0 bar

VALVOLA DI DECOMPRESSIONE ARIA

- A richiesta i pressostati della serie MDR 4 sono fornibili con valvola di decompressione aria con raccordo uscita a calzamento per tubo Ø 6 mm.



Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.