

PRESSOSTATI DI SEGNALEZIONE A DIFFERENZIALE FISSO

COD.
PRVA.00..

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI A MEMBRANA A UN CONTATTO. SONO INDICATI LADDOVE SIA NECESSARIO IL SEMPLICE CONTROLLO DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNA DATA PRESSIONE, COME PER SEGNALAZIONI E ALLARMI.

CORPO IN OTTONE PASSIVATO E CAPPuccio DI PROTEZIONE IP 54, CONTATTI A FASTON.

ATTACCO FILETTATO M Ø 1/4", DIM H53 MM E CHIAVE ESAGONALE 24 MM.

TEMPERATURA MASSIMA FLUIDO 80°C.



MODELLO	CAMPO DI REGOLAZIONE	DIFFERENZIALE FISSO	CONTATTO	MASSIMA CORRENTE	MASSIMA TENSIONE
EU 21112	1 ÷ 10 bar	0,1 bar	Normalmente Aperto	0,5	48 V
EU 21212	1 ÷ 10 bar	0,1 bar	Normalmente Chiuso	0,5	48 V

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.