

VALVOLE A FARFALLA CON ATTUATORE E SPECIALI



VALVOLE A FARFALLA CON ATTUATORE

Tutte le valvole a farfalla, wafer, lug ed in esecuzioni speciali, possono essere equipaggiate con un attuatore

PNEUMATICO A SEMPLICE O DOPPIO EFFETTO

ELETTRICO 230 V ON-OFF O MODULANTE 4-20 mA



VALVOLE A FARFALLA FLANGIATE

COSTRUZIONE CENTRICA inseribili tra flange UNI PN 10 (dal DN 400 al DN 1200) o PN 16 (dal DN 400 al DN 600).
COSTRUZIONE A DOPPIO ECCENTRICO scartamento lungo DIN 3202, inseribili tra flange UNI PN 10 o UNI PN 16, misure dal DN 300 al DN 1400.



VALVOLE A FARFALLA PER ALTE PRESTAZIONI

Valvole TEFLONATE per fluidi corrosivi o aggressivi, per il settore chimico/farmaceutico e alimentare. Inseribili tra flange UNI pn 10/16 dal DN 40 al DN 300.

Valvole con corpo e lente in ACCIAIO AL CARBONIO o ACCIAIO INOX.



VALVOLE A FARFALLA IN PLASTICA

Le valvole a farfalla in PVC con eccellente resistenza chimica nei confronti di buona parte degli acidi e alcali, idrocarburi alifatici e soluzioni alcaline.

Questa loro caratteristica le rende adatte per uso nell'industria chimica, per fluidi alimentari, acqua potabile e demineralizzata.

Consentono tempi di vita particolarmente lunghi.

Gamma dimensionale dal DN 40 al DN 300.

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.