




VALVOLE DI ALLARME OMOLOGATE UL-FM, AD UMIDO, A SECCO E A DILUVIO.

CENTRALINE PER IMPIANTI A UMIDO COMPOSTE DA:

- VALVOLA A UMIDO,
- TRIM CON VALVOLE DI PROVA ALLARME, VALVOLE DI SCARICO, CONNESSIONI, MANOMETRI,
- CAMPANA IDRAULICA DI ALLARME.

CENTRALINE PER IMPIANTI A SECCO COSTITUITE DA :

- VALVOLA A SECCO,
- TRIM CON VALVOLE DI PROVA ALLARME, MANOMETRI,
- ACCESSORI LINEA ARIA E ACQUA,
- ACCELERATORE DI SCARICO ARIA,
- DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO PRESSIONE ARIA,
- PRESSOSTATI DI ALLARME,
- CAMPANA IDRAULICA DI ALLARME.



EROGATORI SPRINKLER PER IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDIO, DISPONIBILI NELLE VERSIONI PENDENT, UPRIGHT E SIDEWALL CON ATTACCO Ø 1/2" O 3/4".

BULBI DI ROTTURA TARATI PER TEMPERATURE DI 57, 68, 79, 93, 141, 182°C.



OLTRE AGLI ACCESSORI ANTINCENDIO DESCRITTI IN PRECEDENZA, SONO ANCHE DISPONIBILI NASPI, COMPONENTI DI RICAMBIO PER CASSETTE, RACCORDI, LANCE, RUBINETTI IDRANTE, VALVOLE, RIDUZIONI, COLLI DI CIGNO, CHIAVI DI MANOVRA, ASTE DI PROLUNGA PER SARACINESCHE, ECC.

INOLTRE RICORDIAMO I NOSTRI GRUPPI DI PRESURIZZAZIONE ACQUA PER USO ANTINCENDIO **AMISFIRE UNI 12845.**

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.