

VALVOLE DI RITEGNO A MOLLA IN ACCIAIO INOX STAMPATO. FILETTATE UNI ISO 228 E FLANGIATE UNI 1092-1 PN 16. ADATTE PER IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI, CHIMICI E ALIMENTARI A SECONDA DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE DEL CORPO E DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA.



PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO	AISI 304 O AISI 316
OTTURATORE	AISI 304 O AISI 316
MOLLA	AISI 304 O AISI 316
ANELLO DI TENUTA	NBR, FPM, PTFE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25° ÷ + 90 °C (CON NBR) -20° ÷ + 150 °C (CON FPM) -20° ÷ + 200 °C (CON PTFE)
--------------------------	---

PRESS. DI APERTURA	MIN 0,025 MAX 0,035 BAR
--------------------	-------------------------

FILETTATE				FLANGIATE			
COD	Ø	SCARTAMENTO	Ø ESTERNO	COD	DN	SCARTAMENTO	Ø FLANGIA
VARI.041	1/4"	55	32	VARI.121	50	123	165
VARI.042	3/8"	55	32	VARI.122	65	143	185
VARI.043	1/2"	55	32	VARI.123	80	164	200
VARI.044	3/4"	66,7	44	VARI.124	100	194	225
VARI.045	1"	83	53				
VARI.046	1"1/4	97	62				
VARI.047	1"1/2	115	78				
VARI.048	2"	120,5	89				
VARI.049	2"1/2	141	113				
VARI.050	3"	164	132				
VARI.051	4"	191	167				

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.